

Ringschraube GK10, M 10x16, 400 kg



Artikel-Nr.
7431210

EAN
4039934019785

Gewicht in kg
0,147

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 10

Tragfähigkeit kg
400 kg

Gewindelänge
16 mm



Produktdetails

Gewindelänge	16 mm
Tragfähigkeit kg	400 kg
Gewindedurchmesser	M 10
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	29 mm
Durchmesser d4	10 mm
Höhe a2	44.5 mm
Durchmesser d3	8 mm
Länge l	15 mm
Güteklasse	10

Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 7 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.

Vorteile

-
- im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar
 - werkzeuglose Montage möglich.

Hinweise

Lieferung ohne Inbusschlüssel . Vor Belastung in Krafrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	400
Gewindelänge (mm)	
16	•