

Ringschraube GK10, M 20x30, 2.300 kg



Artikel-Nr.
7431220

EAN
4039934019815


Gewicht in kg
0,86

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 20

Tragfähigkeit kg
2,3 kg

Gewindelänge
30 mm



Produktdetails

Gewindelänge	30 mm
Tragfähigkeit kg	2.3 kg
Gewindedurchmesser	M 20
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	42 mm
Durchmesser d4	17 mm
Höhe a2	67 mm
Durchmesser d3	14 mm
Länge l	30 mm
Güteklasse	10

Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 7 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.

Vorteile

- im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar
- werkzeuglose Montage möglich.

Hinweise

Lieferung ohne Inbusschlüssel. Vor Belastung in Krafrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2,3
Gewindelänge (mm)	•
30	