"Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 16 x 27 2,3 t"



Artikel-Nr.
7490016

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 16

Tragfähigkeit kg
2.300 kg

Länge l
27 mm

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	2300 kg
Gewindedurchmesser	M 16
Breite b	38
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	17 mm
Durchmesser d3	45 mm
Länge l	27 mm
Breite b2	76 mm
Höhe h2	45 mm
Höhe h1	53 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 5 bis M 42 als Standard für Ladungen von 0,01 t bis 9,00 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

- zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2.300
Länge l (mm)	
27	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de