"Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 20 x 25 3,2 t"



Artikel-Nr.
7490021

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 20

Tragfähigkeit kg
3.200 kg

Länge l
25 mm

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	3200 kg
Gewindedurchmesser	M 20
Breite b	55
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	25 mm
Durchmesser d3	60 mm
Länge l	25 mm
Breite b2	115 mm
Höhe h2	62 mm
Höhe h1	83 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 5 bis M 42 als Standard für Ladungen von 0,01 t bis 9,00 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

- zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2.500	3.200
Länge l (mm)		
25		•
30	•	

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de