
"Codipro Doppelwirbelring mit Innengewinde DSR Gradup, M20"







Artikel-Nr.
7490120

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 20

Tragfähigkeit kg
2.500 kg

Länge l
62 mm

Produktdetails

Durchmesser d3	60 mm
Tragfähigkeit kg	2500 kg
Gewindedurchmesser	M 20
Länge l	62 mm
Breite b	55
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Höhe H	83
Breite b2	115 mm
Durchmesser d2	25 mm
Höhe h2	62 mm

Eigenschaften

Metrisches Gewinde. Von M 8 bis M 22 als Standard für Ladungen von 0,5 t bis 4,5 t. 360° drehbar unter Last. Öse 180° selbstausrichtend. Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring mit Innengewinde eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2.500
Länge l (mm)	
62	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de