Codipro Edelstahl Wirbelringschraube DSR Gradup , M12



Artikel-Nr.
7490212

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 12

Tragfähigkeit kg
800 kg

Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 12
Tragfähigkeit kg	800 kg
Breite b	28
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte Niro
Durchmesser d2	13 mm
Durchmesser d3	30 mm
Länge l	19 mm
Höhe H	39
Breite b2	53 mm
Höhe h2	32 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,15 t bis 3,50 t

- 360° drehbar unter Last

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- die doppelte Artikulation ermöglicht eine perfekte Ausrichtung zum Anschlaggeschirr.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Artikelvarianten

Gewindedurchmesser	M 12	M 14	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 6
Tragfähigkeit kg (kg)									
1.000		•							
1.500			•						
1.600				•					
2.200					•				
2.700						•			
2.900							•		
3.500								•	
150									•
800	•								

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de