Codipro Edelstahl Wirbelringschraube DSR Gradup , M27





Artikel-Nr.
7490227

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 27

Tragfähigkeit kg
2.900 kg

Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 27
Tragfähigkeit kg	2900 kg
Breite b	56
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte Niro
Durchmesser d2	25 mm
Durchmesser d3	58 mm
Länge l	42 mm
Höhe H	83
Breite b2	115 mm
Höhe h2	62 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,15 t bis 3,50 t

- 360° drehbar unter Last

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- die doppelte Artikulation ermöglicht eine perfekte Ausrichtung zum Anschlaggeschirr.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Artikelvarianten

Gewindedurchmesser	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 6	M 8
Tragfähigkeit kg (kg)												
1.000			•									
1.500				•	•							
1.600						•						
2.200							•					
2.700								•				
2.900									•			
3.500										•		
150											•	
300												•
500	•											
800		•										

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de