Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde Gradup, M18





Artikel-Nr.
7490318

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 18

Tragfähigkeit kg
1.500 kg

Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 18
Tragfähigkeit kg	1500 kg
Breite b	56
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte Niro
Durchmesser d2	25 mm
Durchmesser d3	58 mm
Länge l	62 mm
Höhe H	83
Breite b2	115 mm
Höhe h2	62 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 22 als Standard für Ladungen von 0,30 t bis 2,20 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- große Öffnung des Schäkels.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring mit Innengewinde eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Artikelvarianten

Gewindedurchmesser	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 8
Tragfähigkeit kg (kg)								
1.000			•					
1.500				•	•			
1.600						•		
2.200							•	
300								•
500	•							
800		•						

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de