"Codipro Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M30x3,5"



Artikel-Nr.
7491030

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 30

Tragfähigkeit kg
8.500 kg

Länge l
45 mm

Produktdetails

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 32,1 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten. Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Durchmesser d3	70 mm
Tragfähigkeit kg	8500 kg
Gewindedurchmesser	M 30
Länge l	45 mm
Breite b	73
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Höhe H	98
Breite b2	149 mm
Durchmesser d2	33 mm
Höhe h2	61 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 100 als Standard für Ladungen von 4,50 t bis 32,10 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment doppelt.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

- große Öffnung des Schäkels.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 32,1 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	8.500
Länge l (mm)	
45	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de