
"Codipro Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde DSS Gradup, M24"







Artikel-Nr.
7491124

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 24

Tragfähigkeit kg
5.500 kg

Länge l
66 mm

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	5500 kg
Gewindedurchmesser	M 24
Breite b	73
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	33 mm
Durchmesser d3	70 mm
Länge l	66 mm
Höhe H	104
Breite b2	149 mm

Eigenschaften

Metrisches Gewinde. Von M 24 bis M 52 als Standard für Ladungen von 4,5 t bis 21 t. 360° drehbar unter Last. Öse 180° selbstausrichtend. Sicherheitsfaktor 4. Anzugsmoment eingraviert.

Vorteile

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

- Große Öffnung des Schäkels

.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 21 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	5.500
Länge l (mm)	
66	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de