
"Codipro Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde DSS Gradup, M45"







Artikel-Nr.
7491145

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 45

Tragfähigkeit kg
16.000 kg

Länge l
89 mm

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	16000 kg
Gewindedurchmesser	M 45
Breite b	91
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	45 mm
Durchmesser d3	95 mm
Länge l	89 mm
Höhe H	125
Breite b2	182 mm

Eigenschaften

Metrisches Gewinde. Von M 24 bis M 52 als Standard für Ladungen von 4,5 t bis 21 t. 360° drehbar unter Last. Öse 180° selbstausrichtend. Sicherheitsfaktor 4. Anzugsmoment eingraviert.

Vorteile

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

- Große Öffnung des Schäkels

.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 21 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	16.000
Länge l (mm)	
89	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de