# Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M42x3





**Artikel-Nr.**
7491243

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73159000

**Gewindedurchmesser**
M 42x3

**Tragfähigkeit kg**
6.000 kg

## Produktdetails

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 8 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten. Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden. Der Schäkel der Ringschraube hat eien sehr breite Durchführung.

| | |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | M 42x3 |
| Tragfähigkeit kg | 6000 kg |
| Breite b | 73 |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte Niro |
| Durchmesser d2 | 30 mm |
| Durchmesser d3 | 70 mm |
| Länge l | 63 mm |
| Höhe H | 104 |
| Breite b2 | 149 mm |
| Höhe h2 | 61 mm |

## Eigenschaften



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 56 als Standard für Ladungen von 2,7 t bis 8 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert.

## Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- große Öffnung des Schäkels.

### Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

### Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 8 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

### Artikelvarianten

| Gewindedurchmesser | M 24 | M 30 | M 33 | M 36 | M 36x3 | M 39 | M 42 | M 42x3 | M 45 | M 48 | M 48x3 | M 49x4 | M 52 | M 56 | M 56x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tragfähigkeit kg (kg)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.700 | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.500 | | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 5.000 | | | | • | • | • | | | | | | | | | |
| 6.000 | | | | | | | • | • | • | | | | | | |
| 6.400 | | | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| 8.000 | | | | | | | | | | | | | | • | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de