Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde DSS Gradup, M33

Artikel-Nr.
7491333

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 33

Tragfähigkeit kg
3.500 kg

Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 33
Tragfähigkeit kg	3500 kg
Breite b	73
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte Niro
Durchmesser d2	30 mm
Durchmesser d3	70 mm
Länge l	66 mm
Höhe H	104
Breite b2	149 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 36 als Standard für Ladungen von 2,70 t bis 5,00 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- große Öffnung des Schäkels.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 5 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Artikelvarianten

Gewindedurchmesser	M 24	M 30	M 33	M 36
Tragfähigkeit kg (kg)				
2.700	•			
3.500		•	•	
5.000				•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de