"Codipro Doppelwirbelringschraube Mega DSS Gradup, M72"



Artikel-Nr.
74914072

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 72

Tragfähigkeit kg
28.000 kg

Länge l
110 mm

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	28000 kg
Gewindedurchmesser	M 72
Breite b	143
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	69 mm
Durchmesser d3	140 mm
Länge l	110 mm
Höhe H	195
Breite b2	278 mm
Höhe h2	127 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 64 bis M 100 als Standard für Ladungen von 26 t bis 64 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert

.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Korrosionsschutzbeschichtung

- große Öffnung des Schäkels.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 60 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube speziell für das Heben und Drehen extrem schwerer Lasten.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	28.000
Länge l (mm)	
110	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de