"Codipro Ringschraube SEB Gradup, M10x60"



Artikel-Nr.
7492010

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 10

Tragfähigkeit kg
700 kg

Länge l
17 mm

Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 10
Tragfähigkeit kg	700 kg
Breite b	60
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Länge l	17 mm
Breite b2	34 mm
Höhe h2	57 mm
Höhe h1	30 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 16,00 t

- 360° drehbar unter Last

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert

- Einspannen mit einem Inbusschlüssel.

Vorteile

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Die Ringschraube ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	700
Länge l (mm)	
17	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de