"Codipro Ringschraube mit Innengewinde SEB Gradup, M16"



Artikel-Nr.
7492116

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 16

Tragfähigkeit kg
1.800 kg

Länge l
22 mm

Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 16
Tragfähigkeit kg	1800 kg
Breite b	88
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Länge l	22 mm
Breite b2	45 mm
Höhe h2	80 mm
Höhe h1	38 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 11,00 t

- 360° drehbar unter Last

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert

- Ermöglicht die Verwendung des bestehenden Fixierungspunktes.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

- ermöglicht dem Haken parallel zu der Auflagefläche des Ringes zu verlaufen bei einem Zug von 90°.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Die Ringschraube mit Innengewinde ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.800
Länge l (mm)	
22	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de