"Codipro Ringschraube mit Innengewinde SEB Gradup, M30"



Artikel-Nr.
7492130

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 30

Tragfähigkeit kg
6.300 kg

Länge l
48 mm

Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 30
Tragfähigkeit kg	6300 kg
Breite b	168
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Länge l	48 mm
Breite b2	94 mm
Höhe h2	155 mm
Höhe h1	77 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 11,00 t
- 360° drehbar unter Last
- Sicherheitsfaktor 4
- Anzugsmoment eingraviert
- Ermöglicht die Verwendung des bestehenden Fixierungspunktes.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

- ermöglicht dem Haken parallel zu der Auflagefläche des Ringes zu verlaufen bei einem Zug von 90°.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Die Ringschraube mit Innengewinde ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	6.300
Länge l (mm)	
48	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de