# Codipro Edelstahl Ringschraube SEB Gradup, M12



**Artikel-Nr.**
7492212

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73159000

**Gewindedurchmesser**
M 12

**Tragfähigkeit kg**
550 kg

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit kg | 550 kg |
| Gewindedurchmesser | M 12 |
| Breite b1 | 90 mm |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte Niro |
| Länge l | 21 mm |
| Breite b2 | 45 mm |
| Höhe h2 | 80 mm |
| Höhe h1 | 38 mm |

## Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 24 als Standard für Ladungen von 0,50 t bis 2,50 t

- 360° drehbar unter Last

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert

- Einspannen mit einem Inbusschlüssel

.



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

## Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- ermöglicht dem Haken parallel zu der Auflagefläche des Ringes zu verlaufen bei einem Zug von 90°.

## Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

## Anwendung

Die Ringschraube ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.

## Artikelvarianten

| Gewindedurchmesser | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
|---|---|---|---|---|
| **Tragfähigkeit kg (kg)** | | | | |
| 1.200 | | • | | |
| 1.500 | | | • | |
| 2.500 | | | | • |
| 550 | • | | | |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de