Codipro Edelstahl Ringschraube SEB Gradup, M24



Artikel-Nr.
7492224

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 24

Tragfähigkeit kg
2.500 kg

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	2500 kg
Gewindedurchmesser	M 24
Breite b1	90 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte Niro
Länge l	36 mm
Breite b2	45 mm
Höhe h2	80 mm
Höhe h1	38 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 24 als Standard für Ladungen von 0,50 t bis 2,50 t

- 360° drehbar unter Last

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert

- Einspannen mit einem Inbusschlüssel

.

Vorteile

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- ermöglicht dem Haken parallel zu der Auflagefläche des Ringes zu verlaufen bei einem Zug von 90°.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Die Ringschraube ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.

Artikelvarianten

Gewindedurchmesser	M 12	M 16	M 20	M 24
Tragfähigkeit kg (kg)				
1.200		•		
1.500			•	
2.500				•
550	•			

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de