"pewag Anschlagwirbel PLDW Delta M12 x 22 0,7 t"







Artikel-Nr.
749512

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 12

Tragfähigkeit kg
700 kg

Länge l
22 mm

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	700 kg
Gewindedurchmesser	M 12
Breite b	35
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	13 mm
Kraftangriff	34
Durchmesser d3	38 mm
Länge l	22 mm
Höhe h2	54 mm
Höhe h1	48 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 64 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 25 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 5.

Vorteile

- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Um ein Verklemmen des Rings zu vermeiden, muss der Ring vor Belastung in Zugrichtung ausgerichtet werden.

Anwendung

Der Anschlagpunkt eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	700
Länge l (mm)	
22	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de