# "pewag Anschlagwirbel PLDW Delta M16 x 33 1,5 t"





**Artikel-Nr.**
749516

**EAN**
9002546917461

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73159000

**Gewindedurchmesser**
M 16

**Tragfähigkeit kg**
1.500 kg

**Länge l**
33 mm

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit kg | 1500 kg |
| Gewindedurchmesser | M 16 |
| Breite b | 35 |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte unter Last drehbar |
| Durchmesser d2 | 13 mm |
| Kraftangriff | 34 |
| Durchmesser d3 | 38 mm |
| Länge l | 33 mm |
| Höhe h2 | 54 mm |
| Höhe h1 | 48 mm |

## Eigenschaften



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 64 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 25 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 5.

## Vorteile

- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung

- Korrosionsschutzbeschichtung.

### Hinweise

Um ein Verklemmen des Rings zu vermeiden, muss der Ring vor Belastung in Zugrichtung ausgerichtet werden.

### Anwendung

Der Anschlagpunkt eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

### Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.500 |
|---|---|
| Länge l (mm) | |
| 33 | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de