"pewag Anschlagwirbel PLDW Delta M42 x 60 10 t"





Artikel-Nr.
749542

EAN
9002546917515

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 42

Tragfähigkeit kg
10.000 kg

Länge l
60 mm

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	10000 kg
Gewindedurchmesser	M 42
Breite b	65
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	27 mm
Kraftangriff	75
Durchmesser d3	92 mm
Länge l	60 mm
Höhe h2	124 mm
Höhe h1	91 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 64 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 25 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 5.

Vorteile

- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Um ein Verklemmen des Rings zu vermeiden, muss der Ring vor Belastung in Zugrichtung ausgerichtet werden.

Anwendung

Der Anschlagpunkt eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	10.000
Länge l (mm)	
60	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de