pewag Ringschraube PLGW GammaM8 x 15, 300 kg







Artikel-Nr.
749608

EAN
9002546917539

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 8

Tragfähigkeit kg
300 kg

Gewindelänge
15 mm

Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindelänge	15 mm
Tragfähigkeit kg	300 kg
Gewindedurchmesser	M 8
Breite b1	45 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	35 mm
Höhe h3	10 mm
Länge l	15 mm
Breite b2	25 mm
Höhe h2	27 mm
Höhe h1	53 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 12 t

- 360° drehbar

- in alle Richtungen belastbar

- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- Werkzeuglose Montage und Demontage

- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Der Anschlagpunkt ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringschraube ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	300
Gewindelänge (mm)	
15	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de