pewag Ringschraube PLGW GammaM42 x 65, 9.000 kg







Artikel-Nr.
749642

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 42

Tragfähigkeit kg
9.000 kg

Gewindelänge
65 mm

Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindelänge	65 mm
Tragfähigkeit kg	9000 kg
Gewindedurchmesser	M 42
Breite b1	152 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	126 mm
Höhe h3	36 mm
Länge l	65 mm
Breite b2	80 mm
Höhe h2	72 mm
Höhe h1	153 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 12 t

- 360° drehbar

- in alle Richtungen belastbar

- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- Werkzeuglose Montage und Demontage

- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Der Anschlagpunkt ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringschraube ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	9.000
Gewindelänge (mm)	
65	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de