pewag Ringschraube PLGW GammaM48 x 75, 12.000 kg







Artikel-Nr.
749648

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 48

Tragfähigkeit kg
12.000 kg

Gewindelänge
75 mm

Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindelänge	75 mm
Tragfähigkeit kg	12000 kg
Gewindedurchmesser	M 48
Breite b1	179 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	148 mm
Höhe h3	42 mm
Länge l	75 mm
Breite b2	95 mm
Höhe h2	88 mm
Höhe h1	179 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 12 t

- 360° drehbar

- in alle Richtungen belastbar

- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- Werkzeuglose Montage und Demontage

- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Der Anschlagpunkt ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringschraube ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	12.000
Gewindelänge (mm)	
75	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de