# pewag Ringmutter PLGW SN Gamma M8, 300 kg






**Artikel-Nr.**
749708

**EAN**
9002546084415

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73159000

**Gewindedurchmesser**
M 8

**Tragfähigkeit kg**
300 kg

**Gewindelänge**
24 mm

## Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

| | |
|---|---|
| Gewindelänge | 24 mm |
| Tragfähigkeit kg | 300 kg |
| Gewindedurchmesser | M 8 |
| Breite b1 | 45 mm |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte drehbar |
| Durchmesser d2 | 35 mm |
| Höhe h3 | 10 mm |
| Länge l | 24 mm |
| Breite b2 | 25 mm |
| Höhe h2 | 21 mm |
| Höhe h1 | 55 mm |

## Eigenschaften



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 4,9 t

- 360° drehbar

- in alle Richtungen belastbar

- Sicherheitsfaktor 4.

## Vorteile

- werkzeuglose Montage und Demontage

- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt

- Korrosionsschutzbeschichtung.

### Hinweise

Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

### Anwendung

Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

### Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 300 |
|---|---|
| Gewindelänge (mm) | |
| 24 | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com

www.keller-kalmbach.de