pewag Ringmutter PLGW SN Gamma M10, 500 kg







Artikel-Nr.
749710

EAN
9002546084491

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 10

Tragfähigkeit kg
500 kg

Gewindelänge
24 mm

Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindelänge	24 mm
Tragfähigkeit kg	500 kg
Gewindedurchmesser	M 10
Breite b1	45 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	35 mm
Höhe h3	10 mm
Länge l	24 mm
Breite b2	25 mm
Höhe h2	21 mm
Höhe h1	55 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 4,9 t

- 360° drehbar

- in alle Richtungen belastbar

- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- werkzeuglose Montage und Demontage

- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	500
Gewindelänge (mm)	
24	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de