pewag Ringmutter PLGW SN Gamma M12, 700 kg







Artikel-Nr.
749712

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 12

Tragfähigkeit kg
700 kg

Gewindelänge
28 mm

Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindelänge	28 mm
Tragfähigkeit kg	700 kg
Gewindedurchmesser	M 12
Breite b1	55 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	43 mm
Höhe h3	12 mm
Länge l	28 mm
Breite b2	30 mm
Höhe h2	25 mm
Höhe h1	65 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 4,9 t

- 360° drehbar

- in alle Richtungen belastbar

- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- werkzeuglose Montage und Demontage

- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	700
Gewindelänge (mm)	
28	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de