
pewag Ringmutter PLGW SN Gamma M30, 4.900 kg





Artikel-Nr.
749730

EAN
9002546084545

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 30

Tragfähigkeit kg
4.900 kg

Gewindelänge
43 mm

Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindelänge	43 mm
Tragfähigkeit kg	4900 kg
Gewindedurchmesser	M 30
Breite b1	110 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	90 mm
Höhe h3	25 mm
Länge l	43 mm
Breite b2	60 mm
Höhe h2	47 mm
Höhe h1	115 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 4,9 t

- 360° drehbar

- in alle Richtungen belastbar

- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- werkzeuglose Montage und Demontage

- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt

- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	4.900
Gewindelänge (mm)	
43	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com

www.keller-kalmbach.de