# pewag Ringschraube PLWGI InoxVA M20 x 30 2 t






**Artikel-Nr.**
749830

**EAN**
9002546347213

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73159000

**Gewindedurchmesser**
M 20

**Tragfähigkeit kg**
2.000 kg

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit kg | 2000 kg |
| Gewindedurchmesser | M 20 |
| Breite b1 | 72 mm |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte Niro |
| Durchmesser d2 | 45 mm |
| Höhe h3 | 17 mm |
| Länge l | 30 mm |
| Breite b2 | 40 mm |
| Höhe h2 | 40 mm |
| Höhe h1 | 80 mm |

## Eigenschaften



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: M 20 als Standard für Ladungen bis 2 t

- 360° drehbar

- in alle Richtungen belastbar

- Sicherheitsfaktor 4.

## Vorteile

- große Einsatzmöglichkeiten durch Verwendung eines Duplex-Stahls mit hoher Rostbeständigkeit

- Werkzeuglose Montage und Demontage

- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt.

### Hinweise

Der Anschlagpunkt ist vor Belastung in Belastungsrichtung einzustellen.

### Anwendung

Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

### Artikelvarianten

| Gewindedurchmesser | M 20 |
|---|---|
| **Tragfähigkeit kg (kg)** | |
| 2.000 | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de