

Palettenfahrgestell, niedrige Ausführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm, Traglast 500 kg, thermoplastische Vollgummi-Bereifung



Artikel-Nr.
E1320919

EAN
4035694008823

Gewicht in kg
25

Zolltarifnummer
87168000

Produktdetails

- Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet
- Stabile Winkelstahl-Konstruktion
- Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Anlieferung	montiert
Aussenmaß Breite	670 mm
Aussenmaß Höhe	350 mm
Außenmaß Länge	870 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Farbe	RAL 5010 enzianblau
Gewicht	25,0 kg
Ladefläche Breite	600 mm
Ladefläche Länge	800 mm
Ladehöhe	280 mm

Rad-Ø	200 mm
Traglast	500 kg
