

Palettenfahrgestell, niedrige Ausführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 1200x800 mm, Traglast 500 kg, thermoplastische Vollgummi-Bereifung



Artikel-Nr.
E1320921

Gewicht in kg
32,5

Zolltarifnummer
87168000

Produktdetails

- Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet
- Stabile Winkelstahl-Konstruktion
- Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Anlieferung	montiert
Aussenmaß Breite	870 mm
Aussenmaß Höhe	350 mm
Außenmaß Länge	1270 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Farbe	RAL 5010 enzianblau
Gewicht	32,5 kg
Ladefläche Breite	800 mm
Ladefläche Länge	1.200 mm
Ladehöhe	280 mm

Rad-Ø	200 mm
Traglast	500 kg
