

MU-6KT, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 36, 10, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.  
E1439944KAJAB36


EAN  
None

Gewicht in kg  
0,466

Zolltarifnummer  
73181692

Beschichtung  
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser  
36 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Material         | Stahl                           |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                  |
| Höhe h           | 29 mm                           |
| Norm             | EN 14399 4                      |
| Durchmesser      | 36 mm                           |
| Güte             | 10, HV                          |
| Kraftangriff s   | SW 60                           |
| Beschichtung     | feuerverzinkt, tZn, ISO-passend |
| Durchmesser d    | 36 mm                           |

Bauaufsichtlich zugelassen

Nach DIN EN-14399-1

Eigenschaften

- festgelegte Verhältnis von Anziehmoment und Vorspannkraft, dadurch hohe Anwendungssicherheit
- Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (mit großer Schlüsselweite)
- Bei gleichem Kraftschluss werden weniger Schrauben benötigt oder kleinere HV-Schrauben
- Kennzeichnung der Bauteile für genaue Rückverfolgung der Bauteile
- Komplette Garnitur nur von einem Hersteller

## Montageanweisung

- Zwei wichtige Verfahren zur Erreichung einer definierten Vorspannkraft

1. Modifizierte Drehmomentverfahren nach EN 1993-1-8, schrittweise mittels Drehmomentschlüssel aufgebrachtes definiertes Drehmoment

2. Kombinierte Vorspannverfahren nach EN 1090-2, zuerst ein definiertes Vorspannmoment aufgebracht, anschließend die Mutter in einem festgelegten Weiterdrehwinkel angezogen

- Scheibenfase zum Schraubenkopf bzw. zur Mutter
- Muttern mit der Prägung nach Außen
- Grundsätzlich muss immer die Mutter gedreht werden, um die Garnitur zu spannen

## Hinweise

Ersatz DIN 6915.

## Anwendung

- Stahl-, Hoch-, Tunnel- und Brückenbau
- Sicherheitsrelevante Verschraubungen
- Vorrangig in gleitfesten Verbindungen

## Artikelvarianten

Beschichtung

feuerverzinkt...

| Durchmesser (mm) |   |
|------------------|---|
| 12               | • |
| 16               | • |
| 20               | • |
| 22               | • |
| 24               | • |
| 27               | • |
| 30               | • |
| 36               | • |