

Transportgeräte-Lenkrolle, Polyurethan 95+/-3 rot, Durchm. 125 mm, Traglast 200 kg, Kugellager, Anschraubplatte



Artikel-Nr.
E1617836

EAN
4021885076214

Gewicht in kg
1,12

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Laufläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Laufläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium
- hohe Tragfähigkeit
- minimaler Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf
- große Abrieb- und Reißfestigkeit
- weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw.
- Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C
- Kugellager
- mit Plattenbefestigung Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften:
- Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert
- Schraubloch-Ø: 9mm
- Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm
- Ergänzung: Standard
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Plattenlänge: 115mm

Bauhöhe	155,00
Befestigungsart	Schraubplatte
Farbe Laufläche	orange
Material Felge	Aluminium
Material Gehäuse	Stahlblech
Material Laufläche	Polyurethan
Plattengröße	115x85
Rad-Ø	125,00
Radbreite	30,00
Radlager	Kugellager
Rollentyp	Lenkrolle
Schraubloch-Ø	9
Schraublochentfernung	80x55/60
Traglast	200,00