

SAFE Tank KTC isoliert, aktiv- passiv Lagerung, BxTxH innen/außen 3050x2170x2560/2820x1940x2200 mm, Kapazität 2 IBC, Gewicht 890 kg



Artikel-Nr.
E1967230

EAN
None

Gewicht in kg
520

Zolltarifnummer
94069038



Produktdetails

- Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen mit integrierter Regenrinne
- Große Doppelflügeltüren erleichtern das Ein- und Auslagern von Gebinden
- Tür mit Sicherheitsschloss
- Zugelassen für alle wassergefährdenden Stoffe (GHS Symbol 1-4) und alle brennbaren Stoffe (GHS Symbol 1-3)
- Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt
- Rundum Einleitbleche als Spritzschutz
- Herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste
- Max. Verkehrslast auf der Wanne 1000 kg/qmbr/b
- Zur Lagerung von 2 KTC/IBC-Containern 1000 Liter/bbr/br/
- Was bedeutet bWGK (Wassergefährdungsklasse)? /b
- In der Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe (VwVwS) werden die Stoffe klassifiziert, die als potentiell wassergefährdend gelten
- Zu unterteilen sind 3 Klassen:br/br/ WGK 1 = schwach wassergefährdendbr/ WGK 2 = wassergefährdendbr/ WGK 3 = stark wassergefährdendbr/br/bAktive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten? /bbr/
- Man spricht von einer aktiven Lagerung, wenn Sie direkt an der Quelle, Behältnisse jeglicher Art öffnen, be- oder umfüllen
- Achtung!!! Auch das Entnehmen einer Probe von brennbaren Flüssigkeiten macht eine passive zu einer aktiven Lagerungbr/br/bPassive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?/bbr/
- Passive Lagerung ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werdenbr/br/bAbluftüberwachung für aktive und passive Lagerung/bbr/
- Überwacht die Wirksamkeit der Lüftung nach TRGS 510
- Vorgeschrieben bei einem mindestens zweifachen Luftwechsel je Stunde
- Inkl. roter Signalleuchte

Abmessung Breite

3050 mm

Abmessung Höhe	2560 mm
Abmessung Tiefe	2170 mm
Anlieferung	montiert
Auffangvolumen	2.000 l
Farbe	nach Vorgabe
Gewicht	890,0 kg
Innenmaß Breite	2.820 mm
Innenmaß Höhe	2.200 mm
Innenmaß Tiefe	1.940 mm
Lagerart	Aktive + Passive Lagerung
Material	Stahl
