


Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 1300 l, für aktive+passive Lagerung v. entzündb. Flüssigkeiten, BxTxH 5075x2075x2385 mm, elektr. Heizung



Artikel-Nr.
E1981462

Gewicht in kg
1.690

Zolltarifnummer
94069038



Produktdetails

- Thermoisolierte, Robuste und verzinkte Stahlblechkonstruktion inkl. Kranösen und Doppelflügeltüren
- Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Last
- Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und -Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/-Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.
- Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an! Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 (Aktive + Passive Lagerung)

Abmessung Breite	5075 mm
Abmessung Höhe	2375 mm
Abmessung Tiefe	2075 mm
Anlieferung	montiert
Auffangvolumen	1.300 l
Farbe	verzinkt
Gefährdungsklasse	GHS Kategorien 1-3
Innenmaß Breite	4.860 mm
Innenmaß Höhe	1.900 mm
Innenmaß Tiefe	1.840 mm

Lagerart	aktiv + passiv
Material	Stahl