

# Kragarmregal, doppelseitig, 8 Kragarme, 2 Fußebenen, BxTxH 2600x(2x)400x2500 mm, Traglast Arm/Gesamt 530/15900 kg, RAL 7001/3000 silber/rot



**Artikel-Nr.**  
E1992398

**Gewicht in kg**  
232,69

**Zolltarifnummer**  
94032080



## Produktdetails

- Zur stehenden, liegenden oder hängenden Lagerung von Profilen, Röhren und anderen sperrigen Materialien
- Kundenspezifische Fertigung für optimale Anpassung an das Lagergut und die Räumlichkeiten
- Hohe Flexibilität bei der Bestückung der Regale
- Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar
- Kragarme mit angeschweißter Abrollsicherung, Höhe 37 mm
- Die Kragarmständer werden unmontiert angeliefert
- Optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer
- Ständer als IPE 120 Profil in RAL 7001, silbergrau
- Kragarme als IPE 80 Profil in RAL 3000 feuerrotbr/
- Mit 8 verstellbaren Kragarmen und 2 Fußebenen (10 Lagerebenen) pro Ständer
- Regalhöhe 2500 mmbr/br/bWichtige Faktoren für Ihre Planung:/bbr/
- Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene)br/
- Ständerlast errechnet über die Anzahl der Ebenen (ohne Fußebene)br/
- Achsabstand anhand des einzulagernden Gutesbr/br/Innerhalb der ersten 5 Felder müssen 2 Felder mit Kreuzstreben ausgestattet werden. Danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

Abmessung Breite 2600 mm

Abmessung Höhe 2500 mm

Abmessung Tiefe 800 mm

Anlieferung zerlegt

---

Anzahl Lagerebenen	10 Stück
Anzahl Ständer	0
Farbe Kragarm	RAL 3000 Feuerrot
Farbe Ständer	RAL 7001 Silbergrau
Material	Stahl
Nutztiefe	2 x 400 mm
Oberfläche	lackiert
Regalausführung	Set
Traglast Kragarm	530 kg
Traglast gesamt	15.900

---