

# Schraubensicherung 5ml mittelfest 243



**Artikel-Nr.**  
E6012430

**EAN**  
4100630000060

**Gewicht in kg**  
0,1

**Zolltarifnummer**  
34059010

## Produktdetails

Schraubensicherung LOCTITE® 243 - mittelfest

Ausführung:

- Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
- Gewindegröße: bis M 36
- Temperaturbereich -55 °C bis +180 °C
- P1 NSF Reg. Nr.: 123000

Anwendung:

- Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
- Verhindert Losdrehen durch Vibration z. B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar

Farbe	blau
Festigkeit	mittelfest
Gebinde	Flasche
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	5 ml

---

Kennzeichnungsfrei	Nein
Temperatur	-55 bis +180 Degree Celsius
Viskosität	mittelviskos
Viskositätsklasse	mittelviskos
Zulassung	NSF P1, NSF/ANSI 61

---