

Drehmomentschlüssel DMUK 300 1/2 Zoll 60-300 Nm GEDORE



Artikel-Nr.
E6013887

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
82041100

Produktdetails

Antriebsvierkant	1/2 "
Antriebsvierkant mm	12,5 mm
Arbeitsbereich Nm	60 - 300 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.	45 - 220 lbf.ft
Gesamtlänge	620 mm
Hersteller / Marke	Gedore
Länge	620 mm
Modell	DMUK 300
Skalenteilung	1 Nm

Eigenschaften

für den kontrollierten Schraubenanzug

- integrierte Knarre
 - Arbeitsbereich verstellbar
 - robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
 - fühl- und hörbares Auslösesignal
 - klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A*
 - Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert
 - ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
 - Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft.
 - mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
 - ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
 - Möglichkeit der Schnellverstellung
 - gesichertes Verstell-Justiersystem
- Ausführung:

• mit Hebelumschaltknarre für den kontrollierten Rechtsanzug* Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- prüfpflichtig: ja

Lieferumfang

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre mit Aufhängung, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat