
EUROLUB CLP ISO-VG 100 Getriebeöl (20 Liter)



Artikel-Nr.
E6023005

Zolltarifnummer
27101991

Gewicht in kg
18



Produktdetails

Getriebeöl, ISO-VG 100 EUROLUB "CLP"

Ausführung:

- Mineralölbasierend
- Besonders in thermischen belasteten Getrieben sowie unter ungünstigen Betriebsbedingungen im Bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie haben die EUROLUB-Getriebeöle ihr ausgezeichnetes Leistungsvermögen unter Beweis gestellt
- Voraussetzung dafür ist die optimierte Additivierung für Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gute Alterungsstabilität
- Grübchen- und Pittingbildung werden wirkungsvoll verhindert
- Die Öle haben ausgezeichnetes Wasserabscheidevermögen und gute Schaumdämpfung
- Sie sind verträglich mit Dichtungen und Buntmetallen
- FZG Schadenkraftstufe nach DIN 51 354: >12

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,89 g/cm³

Schadenkraftstufe: FZG A/16,6/140 >12

Flammpunkt COC: 245 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 101 mm²/sViskosität bei +100 °C: ca. 10,7 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 100

EUROLUB CLP Getriebeöle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 100 bis ISO-VG 460 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

Anwendung:

- Sie werden in Industriegetrieben unterschiedlicher Bauart eingesetzt
- Sie haben sich in der Praxis in vielen Getrieben zahlreicher Hersteller bewährt

Gebinde

Kanister

Hersteller / Marke

Eurolub

Inhalt

20 l