

Loctite 270 Schraubensicherung, hochfest, grün, 50 ml



Artikel-Nr.
E6023254

EAN
5010266000749

Gewicht in kg
0,05

Zolltarifnummer
34059010



Produktdetails

Schraubensicherung NSF P1 hochfest LOCTITE 270

Ausführung:

- Zugelassen NSF P1 (Lebensmitteltechnik)
- Härtet unter Luftabschluss
- Verhindert Losdrehen durch Vibrationen
- Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, einschließlich passiver Werkstoffe wie z. B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen und chromfreie Beschichtungen
- Tolerant gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle
- Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen
- Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen
- Hohe Ölbeständigkeit sowie beständig gegen Wasser, Benzin, Aceton, Ethanol und vielen Flüssigkeiten
- Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien
- Farbe grün
- Einsatztemperatur -55 °C bis +180 °C

max. Gewindegröße: M 20

Viskosität: 400-600 mPas

Losbrechmoment: 33 Nm (Schrauben M10)

Festigkeitsklasse: 3

Handfestigkeit: Stahl und Messing: 10 min., Edelstahl: 150 min.

Zulassung: NSF P1

Anwendung:

- Zum Sichern und Dichten von hochbelasteten Gewindeverbindungen, die mit normalem Handwerkzeug montiert werden und bei Bedarf auch wieder mit erhöhtem Kraftaufwand demontiert werden können
- Ideal für hochbelastete Anwendungen wie z. B. Stehbolz

Festigkeit	hochfest
Gebinde	Flasche
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	50 ml
Kennzeichnungsfrei	Nein
Temperatur	-55 bis +150 Degree Celsius
Viskosität	niedrigviskos