

LOCTITE 290 Schraubensicherung, 10 ml



Artikel-Nr.
E6023255

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
34059010



Produktdetails

Schraubensicherung mittelfest, niederviskos LOCTITE 290

Ausführung:

- Härtet unter Luftabschluss
- Verhindert Losdrehen durch Vibrationen
- Geeignet für alle Metalle
- Beständig gegen Wasser, Benzin, Aceton, Ethanol und viele Öle
- Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien
- Ideal für Schrauben in vormontierten Teilen, z. B. an Mess- und Regelgeräten, elektrischen Anschlüssen und für Stellschrauben Farbe grün
- Temperaturbeständigkeit -55 °C bis +150 °C

max. Gewindegröße: M 6

Festigkeit: mittel

Viskosität: 20-55 mPas

Losbrechmoment: 10 Nm (Schrauben M10)

Handfestigkeit: Stahl: 20 min

Funktionsfest: nach 3 Std. bei +22 °C

Anwendung:

- Aufgrund der niedrigen Viskosität und hohen Kapillarwirkung zur Sicherung von vormontierten Schraubverbindungen bis Gewindegröße M 6 z. B. an Mess- und Regelgeräten oder von elektrischen Anschlüssen

Festigkeit	mittel-hochfest
Gebinde	Flasche
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	10 ml
Kennzeichnungsfrei	Nein
Temperatur	-55 bis +150 Degree Celsius
Viskosität	niedrigviskos