

LOCTITE 542 Hydraulikdichtung,10 ml



Artikel-Nr.
E6023285

EAN
4058093009352

Gewicht in kg
0,02

Zolltarifnummer
34059010



Produktdetails

Gewindedichtung, für Hydraulikrohre LOCTITE 542

Ausführung:

- Anaerobe Dichtung
- Für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen
- Härtet unter Luftabschluss und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Vibrationen
- DVGW Freigabe (EN 751-1)NG-5146AR0855
- Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen
- Beständig gegen Wasser, Benzin, verschiedene Öle, Aceton, Ethanol und viele verschiedene Flüssigkeiten
- Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierenden Medien
- Das Produkt wird nicht für Kunststoffe empfohlen, da bei thermoplastischen Materialien Spannungsrisse auftreten können
- Farbe braun

max. Gewindegröße: M26

Einsatztemperatur: -50 °C bis +150 °C

Losbrechmoment: 15 Nm

Zulassung: DVGW, WRAS

Anwendung:

- Zum Abdichten von Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen bis max. ¾ Zoll

Verarbeitung: Produkt ringförmig auf den Gewindeanfang des Außengewindes auftragen, wobei der erste Gewindegang frei bleiben soll

- Material in den Gewindegrund streichen
- Bei größeren Gewinden das Produkt auch auf das Innengewinde auftragen
- Werkstücke

Festigkeit	mittelfest
------------	------------

Gebinde	Flasche
---------	---------

Hersteller / Marke	Loctite
--------------------	---------

Inhalt	10 ml
--------	-------

Kennzeichnungsfrei	Nein
--------------------	------

Temperatur	bis 150 Degree Celsius
------------	------------------------

Viskosität	niedrigviskos
------------	---------------