FAKKT Bau-Silikon N, transparent, Silirub N 12,5E, 300 ml

Artikel-Nr.
E6023348

EAN
4039934655600

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
38109090





Produktdetails

Neutralvernetzende, dauerelastische Dichtungsmasse auf Basis von Polysiloxan (Oxim). Für alle Bauuntergründe außer Natursteinen, Acrylglas, PP, PE und PTFE. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auch auf Problemuntergründen wie Kupfer und Edelstahl anwendbar. Für alle Bewegungsfugen bis 25 % geeignet. Geruchsarm, farbecht, witterungs- und UV beständig. Brandschutzklasse B2-Prüfzeugnis DIN 4102.

Farbe	transparent
Gebinde	Kartusche
Hersteller / Marke	Fakkt
Inhalt	300 ml
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis +120 °C
Vernetzungssystem	neutralvernetzend

Eigenschaften

Basis 1 K Polysiloxan-Oxim. Hautbildung nach ca. 5 Minuten und Aushärtegeschwindigkeit ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden (beides gemessen

bei 23 °C / 50 % r.L.). Maximale Verformung 25 %. Rückstellvermögen > 80 %. Bruchdehnung 800 %. Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +120 °C. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler und trockener Lagerung.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Montageanweisung

Tragen Sie das Produkt mit einer Hand-, Batterie- oder Pressluft-Pistole auf die Oberfläche auf. Tragen Sie FAKKT Silirub N 12.5E gleichmäßig und ohne Lufteinschlüsse auf die Fuge auf. Glätten Sie die Fuge mit einem Spatel mit Hilfe eines Glättmittel. Achten Sie darauf, dass keine Seifenlösung zwischen die Fugenkanten und das Dichtmittel gelangt (um die Haftwirkung nicht zu beeinträchtigen).

Anwendung

Zur Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, für Bauanschlussfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff, für Dehnungsfugen unterschiedlicher

Materialien sowie für alle Verglasungsarbeiten am Bau mit Ausnahme von Versiegelungen mit Natursteinen, Acrylglas, PP, PE und PTFE.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de