

FS-Garnitur 111XAH11.130 VA XA TS 38,1-48,0mm PZ rd.DIN L/R HEWI



Artikel-Nr.
E6426533

EAN
4014885208457

Gewicht in kg
1,52

Zolltarifnummer
83024110



Produktdetails

Abdeckung	rund
Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	Drückergarnitur
Befestigungstechnik	H-Technik
Farb-Nr.	XA
Gebrauchskategorie	4
Hersteller / Marke	Hewi
Lochung	PZ
Material	Edelstahl
Modell	111XAH11.130
Oberfläche	matt
für Türstärke	38,1-48,0 mm

Eigenschaften

in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus: Türdrücker Modell 111X aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhalte-Modul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützapfen. Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Lochung PZ, für Türstärke 38,1-48,0 mm ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Vierkant: 9mm

Hinweise

DIN links / rechts