

FS-Garnitur 111XAH13.139 VA XA D/K TS 38,1-48,0mm PZ rd.DIN L/R HEWI



Artikel-Nr.
E6426539

EAN
4014885208693

Gewicht in kg
0,78

Zolltarifnummer
83024110



Produktdetails

Abdeckung	rund
Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	Wechselgarnitur
Befestigungstechnik	H-Technik
Drückerbefestigung	Wechselstift
Drückerlänge	144 mm
Drückertiefe	65 mm
Farb-Nr.	XA
Form	Kugel-Knopf
Gebrauchskategorie	4
Hersteller / Marke	Hewi
Lochung	PZ
Material	Edelstahl
Modell	111XAH13.139
Norm	DIN 18273
Oberfläche	matt
Schildstärke	10,5 mm

Stift	Vollstift
Zulassung	DIN EN 179
für Türstärke	38,1 - 48,0 mm

Eigenschaften

Wechselgarnitur 111XAH13.139 in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906

- aus Edelstahl
- bestehend aus: Knopf Modell 109X aus Edelstahl und Türdrücker Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301)
- Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke
- mit Ansatzführung und Rastnut
- mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt
- der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040
- Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile
- die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden
- Rosetten 305.21X... und 306.23X...
- Unterkonstruktion 305.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz
- integriertes Hochhalte-Modul mit Federunterstützung - DIN links und DIN rechts verwendbar - zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer
- Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten
- verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen
- Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Oberfläche matt geschliffen
- ausgelegt und geprüft für den Objektbereich
- Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm
- nach DIN 18273

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Ergänzung: D/K
- Lagerung: fest - fest/drehbar
- Vierkant: 9mm DIN 18273

Hinweise

DIN links / rechts