

Rosettengrt.111R03.133 Ku.90 rd.PZ DIN L/R KGL D/K HEWI



Artikel-Nr.
E6426563

EAN
4014885314790

Gewicht in kg
0,64

Zolltarifnummer
39259010

Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	Wechselgarnitur
Drückerlänge	138 mm
Drückertiefe	65,5 mm
Ergänzung	D/K
Farb-Nr.	90
Form	rund
Gebrauchskategorie	4
Hersteller / Marke	Hewi
Knopf	Kugel
Lochung	PZ
Material	Kunststoff
Modell	111R03.133
Norm	DIN 1906

Oberfläche	90 tiefschwarz
Rosetten-Ø	55 mm
Schildstärke	10,5 mm
Vierkant	8 mm
für Türstärke	38-48 mm

Eigenschaften

in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützapfen. Wechselgarnitur vorgerichtet für PZRosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzer-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm

- Drückerlänge 138 mm
- Wechselgarnitur

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Befestigungssystem: R-Technik
- Nockenabstand: 38mm DIN 1906

Hinweise

DIN links / rechts Kugel D/K