

# Rosettengrt.Bremen 1505/42KV/42KVS Alu.F49/F9-2 rd. OB DIN L/R D/D HOPPE



**Artikel-Nr.**  
E6427524

**EAN**  
4012789166187

**Gewicht in kg**  
0,54

**Zolltarifnummer**  
83024110

## Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	Drückergarnitur
Drücker-Ø	20 mm
Drückerlänge	132 mm
Drückertiefe	54 mm
Ergänzung	D/D
Farb-Nr.	F49/F9-2
Form	rund
Gebrauchskategorie	3
Hersteller / Marke	Hoppe
Lochung	OB
Material	Aluminium
Modell	Bremen 1505/42KV/42KVS
Norm	DIN 1906
Oberfläche	F49/F9-2 verchromt/Alu Stahl matt

---

Rosetten-Ø	52 mm
Schildstärke	9 mm
Vierkant	8 mm
für Türstärke	37-42 mm

---

## Eigenschaften

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3)

- Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder
- Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt
- Messing verchromt glänzend / Aluminium Stahl matt
- Anschlagrichtung DIN links / rechts

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Befestigungssystem: Schnellstift
- Nockenabstand: 38mm DIN 1906

---

## Hinweise

---

DIN links / rechts D/D