

ZT-Einsteckschl.PZW 20/ 55/72/8mm DIN R silber ktg.KI 2 Zinkdruckgruss SSF



Artikel-Nr.
E6427778

EAN
4012432206642

Gewicht in kg
0,603

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN rechts
Dornmaß	55 mm
Drückernuss	Stahl
Entfernung	72 mm
Falle	Zinkdruckgruss
Falle und Riegel	Zinkdruckgruss
Falleneigenschaft	Standardfalle
Hersteller / Marke	Ssf
Klasse	2
Lochung	PZW
Norm	DIN 18251
Riegel	Zinkdruckguss
Riegelausschluss	20 mm
Schlossriegel	2-tourig

Stulp	silber
Stulpausführung	künftig
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	8 mm
Wechsel	mit Wechsel

Eigenschaften

PZW Ausführung

- nach DIN 18251-1 Klasse 2
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- 2-tourig
- mit Wechsel
- Stulp alufinish silber
- Stulplänge 235 mm
- Dornmaß 55 mm
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 8 mm
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- ohne Schließblech

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- passend für: Zimmertüren DIN 18251

Hinweise

Klasse 2 Zinkdruckgruss