

# ZT-Einsteckschl.0415 PZW 20/ 55/72/8mm DIN R VA rd KI 2 Zinkdruckguss BKS



**Artikel-Nr.**  
E6427829

**Gewicht in kg**  
0,535

**Zolltarifnummer**  
83014011



## Produktdetails

Anschlagrichtung	DIN rechts
Dornmaß	55 mm
Drückernuss	PA
Entfernung	72 mm
Falle	Zinkdruckguss
Falle und Riegel	Zinkdruckguss
Falleneigenschaft	Standardfalle
Hersteller / Marke	Bks
Klasse	2
Lochung	PZW
Modell	0415
Norm	DIN 18251
Riegel	Zinkdruckguss
Riegelausschluss	20 mm

---

Schlossriegel	2-tourig
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	8 mm
Wechsel	mit Wechsel

---

## Eigenschaften

### PZW Ausführung

- nach DIN 18251-1 Klasse 2
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- 2-tourig
- mit Wechsel
- Stulplänge 235 mm
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 8 mm
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- ohne Schließblech

## Technische Daten

### Weitere technische Eigenschaften:

- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- passend für: Zimmertüren DIN 18251

---

## Hinweise

---

Klasse 2 Zinkdruckguss